




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMUNICAÇÃO INTERNA CI	Nº 083/2023
------------------------	-------------

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PARA: GABINETE DO PREFEITO
Solicitamos autorização para abertura de processo licitatório, referente a Aquisição de 01 (um) veículo ambulância zero km para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município.	
Excelentíssimo Senhor Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal de São Pedro dos Crentes - MA Venho através desta, solicitar autorização para abertura de processo licitatório, referente a Aquisição de 01 (um) veículo ambulância zero km para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município, conforme especificações e quantitativos em anexo. De já agradecemos. Atenciosamente,	

Data: 05/10/2023	Emitente: 	Recebido por:  Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69	Data: 05/10/2023
---------------------	--	--	---------------------



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
CNPJ nº 01.577.844/0001-62

TERMO DE REFERENCIA

Obejeto: Aquisição de 01 (um) veículo novo ambulância para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município.

IT	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	APRES
01	VEÍCULO TIPO FURGÃO, ADAPTADA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO com a seguinte especificação mínima: • Fabricação nacional ou Mercosul; • Veículo novo, "zero quilômetro". Por veículo novo, "zero quilômetro" entende-se os automóveis antes de seu registro e licenciamento, vendidos por concessionária autorizada pelo fabricante ou, diretamente, pelo próprio fabricante (Deliberação nº 64/2008 CONTRAN). Lei Nº 6.729, de 28 de novembro de 1979 (Lei Ferrari). Cor BRANCA; • Ano/modelo não inferior a 2023; Unid. 01 Cabine com capacidade para 03 pessoas (incluindo motorista), com encosto de cabeça para 03 pessoas. • Cinto de segurança, conforme exigência dos órgãos reguladores; • Cabine equipada com ar-condicionado de fábrica. • Compartimento de carga separado da cabine. • Garantia de fábrica no mínimo 1 ano, sem limite de quilometragem. • Dimensões Aproximadas: Altura mínima: 2700mm, Largura mínima: 2400mm, Comprimento mínimo: 5900mm; • Motor: com 4 Cilindros, Potência mínima de 160 cv; Combustível: Diesel. Câmbio manual ou automático com 6 marchas a frente e 1 à ré; • Vidros e travas elétricas de fábrica; • Sirene de ré; • Alarme antifurto; • Jogo de tapetes de borracha; • Equipado com sistema SYNC Nove (Comando de voz em português, Conexão Android Aut / Apple Car Play, Conexão Bluetooth, Conexão wi-fi, Rádio AM / FM, Tela multifuncional de LCD touchscreen com 8"; • Capacidade de carga, mínima: 1.100 Kg; • Capacidade Volumétrica, mínima: 10m³; • Direção hidráulica/Elétrica ou Eletro-Hidráulica; • Airbag duplo na cabine (motorista e passageiro); • Veículo equipado com todos os itens de série não especificados; • O veículo deve estar em conformidade com as normas estabelecidas pelo PROCONVE Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores; • O veículo deve atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código Brasileiro de Trânsito, seu Regulamento e Resoluções); CARACTERÍSTICAS DE TRANSFORMAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE CARGA: Dimensões internas aproximadas do Baú de 3,10 metros comprimento, de largura 1,50 metros e de altura 1,65 metros; Isolamento interno acústico com poliuretano 40mm (densidade de 36kg/m³); Kit do revestimento interno moldado com resina antichama reforçada com fibra de vidro (PRFV), laterais, portas, teto e divisória; Piso em compensado naval com 15mm de espessura; Janela de comunicação entre cabine e salão de atendimento; Iluminação interna com 02 luminárias de dupla intensidade com no mínimo 08 LÊs de 1W, 12 volts; Janela corredeira para porta lateral; Vidro fixo para portas traseiras; Pega mão superior longitudinal fixo no teto; Grafismo cruz da vida; Régua tripla completa; Armário balcão gaveteiro para equipamentos e acessórios de auxílio no atendimento de campo; Banco do acompanhante tipo baú para 3 lugares com encosto e assentos anatômicos na cor azul, com sinto de segurança; Exaustor/Ventilador acoplado ao teto 12 V, controlador eletrônico total da ventilação com no mínimo 02 níveis de velocidade e modo automático; Pintura na cor branca; Asscolho revestido em poliuretano automotivo 100% puro, Auto extingüível 100% sólido sem voláteis, aplicado por spray, monolítico, sem juntas, impermeável, moldado à carroceria do veículo (em forma de bacia); Roteções em aço inoxidável nos locais de descaso das rodas da maca no piso; Locais como para-choque e soleira da porta traseira também terão de ter proteção de aço inox (onde os pés da maca atingir), para proteção de todos estes elementos; Possuir calafetagem em todo o perímetro de junção entre o mobiliário e a divisória das paredes, resistente ao hipoclorito de sódio; Todo o compartimento vedado contra infiltrações em processo de lavagem; Garantia mínima de 12 meses. Iluminação e Sistema Elétrico: Sinalizador óptico e acústico; Sinalizador visual em formato de arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência, equipado com LED's de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (Society Automotive Engineers); Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda que atenda a norma SAE J1849; No mínimo 02 (duas) Lanternas ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180º em movimento vertical com botão de acionamento independente; Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré; Luminária de LED instalada no teto e 02 (duas) tomadas 12v instaladas na lateral esquerda abaixo do armário superior com no mínimo 35cm de distância das conexões de oxigênio terapia; Bateria de suporte; Quadro elétrico com disjuntores térmicos e cabos elétricos dimensionados conforme norma ABNT N° 14.561; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Maca articulada com rodas e trava de segurança em aço inox, com cinto de segurança duplo, comprimento mínimo 1,80 com colchonete; Suportes para soro e plasma; Cilindro de oxigênio de 05 litros (mínimo) com suporte e fixador do tipo "catraca", equipado com válvula e manômetro, Fluxômetro, Aspirador, Umidificador, mangueira, máscara e conexões; Suporte para o cilindro de oxigênio com cinta de fixação em aço inox. Deverá vir acompanhado de pneu de estepe, ferramentas (macaco, chave de rodas), catálogos de manutenção/operação e de peças em português; Garantia e assistência técnica mínima de 12 (doze meses) ou aquela oferecida pelo fabricante, o que for maior. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros e layout do órgão comprador.	1	UNID